























Art.	Picture	Russian name	Описание, характеристики	Price
10.1		Реле давления	Размеры (ДхШхГ) - 90 x 55 x 60 мм Включение - 85 psi (6 бар) Отключение - 115 psi (8 бар) 4 выхода, внутренняя резьба 1/4"	\$12,66
		Монометр		\$4,22
		Конденсатор		\$12,66
		Колесо		\$4,22
		Гибкая армированная трубка		\$4,22
		Воздушный редуктор		\$16,88
			Длина - 79 мм Внешний диаметр - 32 мм Резьба 34 мм длиной 7 мм	
		Кран		\$4,22
		Угловой конектор		\$4,22
10.2		Корпус воздушного фильтра	Внешний диаметр - 63 мм Высота - 50 мм Резьба 1/4" длиной 10 мм	\$7,04
10.3		Корпус воздушного фильтра	Внешний диаметр - 63 мм Высота - 50 мм Резьба 1/2" длиной 10 мм	\$7,04
10.4		Воздушный фильтр	Внешний диаметр - 49 мм Высота - 23 мм	\$3,52
10.5		Аварийный клапан	Общая длина - 35 мм Открытие - 8,8 бар Резьба 1/4" длиной 6 мм	\$10,55
10.6		Соленоидный клапан	Размер (ДхШхГ) - 65 x 59 x 22 мм 220V AC 5,5VA IP 65	\$16,88
10.7		Обратный клапан	Размер (ДхШ) - 43 x 36 мм Резьба 3/8" длиной 8 мм (ресивер) Резьба 13 мм длиной 10 мм Резьба 1/8" длиной 5 мм (клапан)	\$10,55
		Обратный клапан	Размер (ДхШ) - 43 x 36 мм Резьба 1/2" длиной 8 мм (ресивер) Резьба 3/8" мм длиной 8 мм Резьба 1/8" длиной 5 мм (клапан)	\$10,55
10.8		Клапан для Обратного клапана	Длина - 25 мм Внешний диаметр - 14 мм	\$0,70
		Опора двигателя	Длина - 26 мм Внешний диаметр - 27 мм Резьба 5 мм длиной 10 мм	\$2,11
		Опора ресивера (ножка)	Внешний диаметр - 53 мм Высота - 27 мм Резьба 7 мм длиной 15 мм	\$2,11
			Внешний диаметр - 114 мм Посадочный диаметр - 13 мм	
			Внешний диаметр - 125 мм	
10.9		Осушительный клапан	Общая длина - 17 мм Внешний диаметр - 15 мм Резьба 1/4" длиной 5 мм	\$4,22

		Решетка вентилятора		\$2,11
		Быстросъемное подключение		\$4,22
		Коннектор		\$0,00
		Радиатор		\$0,00
10.10		Уплотнительное кольцо	Внешний диаметр - 68 мм Профиль круглый, внешний диаметр - 2,5 мм	\$1,41
10.11		Уплотнительная прокладка	Размер (ДхШ) - 100 x 80 мм Профиль круглый, внешний диаметр - 2 мм	\$1,41
10.12		Уплотнительная прокладка	Размер (ДхШ) - 100 x 98 мм Профиль круглый, внешний диаметр - 3 мм	\$2,11
10.13		Выпускной клапан	Размер (ДхШ) - 33 x 13 мм	\$1,41
10.14		Выпускной клапан	Размер (ДхШ) - 50 x 12 мм	\$1,41
10.15		Впускной клапан	Размер (ДхШ) - 31 x 11 мм	\$2,11
10.16		Поршень	Длина - 138 мм Посадочный диаметр - 55 мм Посадочный диаметр под поршневое кольцо - 62 мм	\$14,07
10.17		Поршень	Длина - 138 мм Посадочный диаметр - 62 мм Посадочный диаметр под поршневое кольцо - 62 мм	\$17,59
10.18		Цилиндр	Внешний диаметр - 69 мм Внутренний диаметр - 64 мм Высота - 49 мм	\$17,59
10.19		Верхняя часть поршня	Внешний диаметр - 60 мм Толщина - 6 мм	\$6,33
10.20		Поршневое кольцо	Внешний диаметр - 66 мм Внутренний диаметр - 49 мм	\$10,55
10.21		Двигатель	Мощность - 850W 220V 50Hz Расстояние между крепежными отверстиями 225 x 90 мм	\$151,96
10.22		Двигатель	Мощность - 1200W 220V 50Hz Расстояние между крепежными отверстиями 255 x 125 мм	\$219,49